

Neighborhood ▾	latitude ▾	longitude ▾	room_type ▾
	40,417970	-3,69855	Private room
	40,419370	-3,70851	Private room
	40,411570	-3,70997	Private room
Madrid	40,424870	-3,70441	Private room
	40,412700	-3,71280	Private room
Madrid	40,427460	-3,70816	Private room
Barrios	40,410090	-3,70285	Private room
Madrid	40,425880	-3,70340	Private room
	40,423310	-3,69206	Private room
	40,415760	-3,70539	Private room
	40,418900	-3,70646	Private room
Madrid	40,422760	-3,70125	Private room
	40,416940	-3,71216	Private room
	40,415360	-3,70994	Private room
Barrios	40,409460	-3,70958	Private room
	40,411540	-3,70919	Private room
Madrid	40,428610	-3,70870	Private room
	40,414580	-3,71422	Private room
	40,418040	-3,70975	Private room

Geografía • Guardado por última vez: 7/8/2025 a las 14:18

Iniciar sesión

Compartir

ArchivoInicioInsertarModeladoVerOptimizarAyudaFormatoDatos y detalles

Cortar

Copiar

Copiar formato

Obtener Libro de datos

Catálogo de Excel

OneLake

SQL Server

Introducir datos

Dataverse

Orígenes recientes

Transformar datos

Actualizar datos

Nuevo objeto visual

Cuadro de texto

Más objetos visuales

Nuevo cálculo visual

Nueva Medida rápida

Confidencialidad

Publicar

Copilot

Visualizaciones

Datos

Visualizaciones

Compilar visual

Filtros

Ubicación

Agregar campos de datos a...

Leyenda

Agregar campos de datos a...

Latitud

latitude

Datos

Buscar

DATASET_FINAL

availability_365

calculated_host...

Ciudad

id

latitude

longitude

minimum_nights

neighbourhood

neighbourhood...

País

price

Provincia

reviews_per_mo...

room_type

Los objetos visuales de mapa y relleno están deshabilitados

Los objetos visuales de mapa y de mapa coroplético están deshabilitados. Para habilitarlos, vaya a Archivo > Opciones y configuración > Opciones > Global > Seguridad.

Cerrar

Editor de Power Query

DirectQuery

Script de R

Creación de scripts de Python

Seguridad

Privacidad

Configuración regional

Actualizaciones

Datos de uso

Diagnóstico

Características de versión preli...

Guardar y recuperar

Configuración de informes

Copilot (versión preliminar)

ARCHIVO ACTUAL

Carga de datos

Configuración regional

Privacidad

Autorrecuperación

[Más información acerca de las extensiones de datos](#)

Objetos visuales personalizados

- Mostrar advertencia de seguridad al agregar un objeto visual personalizado al informe

ArcGIS for Power BI

- Usar ArcGIS for Power BI

Elementos visuales de mapa y mapa coroplético

- Uso de elementos visuales de mapa y mapa coroplético

Explorador de autenticación

Si la ventana de autenticación de Power BI (o un conector de datos) no se puede abrir por algún motivo, podemos usar el explorador web predeterminado para la autenticación en su lugar.

[Obtener más información sobre el explorador de autenticación](#)

- Usar el explorador web predeterminado

Experiencia de inicio de sesión para orígenes de datos

- Usar la experiencia de inicio de sesión actualizada para orígenes de datos

Servicios de autenticación de ADFS aprobados ⓘ